



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden StoneLine Dekor/Steinoptik Jurastein negro








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden

VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegezug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Stone

In unserer Stone-Kollektion haben Sie die Auswahl aus drei Nutzschicht-Ausführungen: 0,30 mm, 0,55 mm, und jetzt auch in 0,70 mm. In Optik und Oberflächenstruktur ist dieser Boden dank dem speziell entwickelten Präge- und Druckverfahren kaum von einem echten Steinboden zu unterscheiden. Er ist in 11 puren Steindekoren erhältlich.

Nutzschicht 0,30 mm



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich



Nutzschicht 0,55 mm / 0,70 mm



Hoch beanspruchter Wohnbereich




Stark beanspruchter Gewerbebereich

Life	
10 mm HDF-Klick	
Formate / mm	915 x 305 x 10
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm / 2,0 mm / 2,2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm

Nautico	
5 mm Direktclick	
Formate / mm	915 x 305 x 5
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm / 2,0 mm / 2,2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm

Nautico Silent	
6,4 mm Direktclick mit Trittschalldämmung	
Formate / mm	915 x 305 x 6,4
VPE	1,67 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm / 2,0 mm / 2,2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm

Pure	
2 mm Klebefliese	
Formate / mm	915 x 305 x 2 / 915 x 205 x 2 / 457 x 205 x 2
VPE	2,24 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (16 Fliesen)
Auflagenstärke	1,5 mm / 2,0 mm / 2,2 mm Vinyl



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de